

WHAT IS CLAIMED IS :

1. 用紙に画像を形成する画像形成部を有する装置本体と、
この装置本体の上方に離間対向して設けられ、原稿像を読み取る画像読取部と、
この画像読取部の底面部と前記画像形成部との間に設けられ、前記装置本体のフロント側に開口部を有する排紙空間と、
この排紙空間の下方に配置され前記画像形成部から排出される用紙を受け、かつ画像形成部の上部を覆う排紙トレイカバーと、
前記排紙トレイカバーのフロント側に形成された凹部と、
前記装置本体のフロント側を開閉自在に閉塞し、その上端縁部を前記凹部に対向配置させることにより取手部を構成するフロントカバーと
を具備する画像形成装置。
2. 前記凹部は前記フロントカバーの幅方向略中央部に対向する位置に設けられた請求項 1 に記載の画像形成装置。
3. 前記フロントカバーの一側部に第 1 の保持具、他側部に第 2 の保持具を有し、前記第 1 及び第 2 の保持具により、前記フロントカバーを前記装置本体に保持する保持手段を備え、
前記凹部は前記フロントカバーの前記第 1 及び第 2 の保持具間に位置する請求項 1 に記載の画像形成装置。
4. 前記フロントカバーの上端縁部と前記凹部の底部との間の垂直方向の距離が
0. 3 mm 以上である請求項 1 乃至 3 のうちいずれか 1 項に記載の画像形成装置。
。